

Serie AS 600

Sirene per esterno

- Contenitori dalle linee gradevoli
- Design di alta qualità con doppio coperchio
- Potenza acustica 120 dB ad 1 m
- 300 x 210 x 87 mm
- Funzione di back-up con batteria al piombo fino a 7,2 Ah
- Coperchio interno in acciaio con griglia a prova di schiuma
- Elettronica completamente sigillata
- Rivelazione di manomissioni e tentativi di effrazione
- Luce lampeggiante stroboscopica
- Autorivelazione di taglio di cavi o manomissione
- Facile installazione
 - Selezione automatica della polarità
 - Blocco indipendente per lampeggiante e sirena
 - Scelta del tempo di interruzione



→ Design di qualità

Le sirene della serie AS 600 non sono solo apparecchi ad alte prestazioni, conformi a tutti i requisiti odierni di sicurezza ed ambientali, ma hanno anche stabilito nuovi standard estetici grazie ai contenitori dalle linee gradevoli ed eleganti. L'AS 610 è alloggiata in un contenitore di robusto policarbonato da 3,5 mm resistente a forti impatti, a prova di pioggia e di raggi UV. L'AS 630 ha un contenitore in acciaio inox lucido da 1,25 mm. Sono disponibili quattro diversi colori per il lampeggiante: ambra, bianco, rosso e blu. Ambedue i modelli hanno l'elettronica completamente sigillata, sono realizzati per resistere alle condizioni più estreme e soddisfano pienamente tutti gli standard europei vigenti in materia.

→ Alta sicurezza, alta potenza

Entrambi i modelli offrono una protezione eccellente da atti di sabotaggio e vandalismo, grazie alla funzione di rivelazione di manomissioni ed effrazione e grazie ai robusti coperchi interni in acciaio. Sono anche protetti contro i tentativi di interruzione dell'alimentazione o di manomissione dell'unità. Entrambi i modelli hanno feritoie per la ventilazione sui coperchi interno ed esterno, che guardano in direzioni opposte, per resistere ad attacchi con schiuma ai danni della sirena, che ha una potenza acustica di 120 dB ad 1 metro. In caso di interruzione di alimentazione dalla rete elettrica, la batteria di back-up al piombo (fino a 7,2 Ah) fornirà l'alimentazione alla sirena.

→ Estremamente facili da installare

La selezione automatica della polarità semplifica notevolmente le operazioni di cablaggio ed assicura la compatibilità dei due apparecchi con qualsiasi centrale di controllo standard. E' presente un sistema di blocco indipendente sia per la sirena che per il lampeggiante, il quale consente il funzionamento ininterrotto del lampeggiante anche dopo che la sirena ha cessato di suonare. Tutto quello che resta da fare è selezionare il tempo di interruzione (3, 5, 10 o 20 minuti) e tagliare uno o più ponticelli. Si può scegliere di offrire ai clienti modelli con o senza lampeggiante. Ambedue le versioni hanno poi ampio spazio per ospitare il logo aziendale.

La serie AS 600 è una gamma di sirene di qualità, di facile installazione, con una potenza acustica di 120 dB a 1 metro, che soddisfano gli odierni requisiti di sicurezza e ambientali. Le sirene sono alloggiare in contenitori di forma gradevole, realizzati in robusto policarbonato di 3,5 mm resistente ai raggi UV ed agli urti oppure in acciaio inox lucido da 1,25 mm. Hanno un coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, per assicurare il massimo della protezione ed offrono diversi colori per la lente del lampeggiante.

Serie AS 600

→ Caratteristiche tecniche

	Standard AS 610/630	Germania AS 611/631	Francia & Italia AS 612/632	UK & Irlanda AS 614	Spagna AS 619
Tensione di alimentazione	13.0 V - 14.2 V cc	10.5 V - 13.8 V cc	13.0 V - 14.2 V cc	13.0 V - 14.2 V cc	13.0 V - 14.2 V cc
Corrente in stand-by	25 mA	-	25 mA	25 mA	25 mA
Corrente di esercizio	600 mA	700 mA	600 mA	600 mA	600 mA
Convertitore elevatore di tensione	-	-	-	Si	-
Relè di monitoraggio manomissione	-	-	-	Si	-
Potenza acustica in uscite a 1 m	120 dB	110 dB	120 dB	120 dB	85 db @ 3 m
Frequenza	1.8 - 2.8 kHz	0.7 - 1.2 kHz	1.4 - 1.6 kHz	1.8 - 2.8 kHz	1.8 - 2.8 kHz
Timer interruzione	Preimpostato a 3' Regolabile 5', 10', 20'	-	Preimpostato a 3' Regolabile 5', 10', 20'	Preimpostato a 3' Regolabile 5', 10', 20'	Preimpostato a 3' * Regolabile 5', 10', 20'
Temperatura di esercizio	Da -25° a +55° C	Da -25° a +55° C	Da -25° a +55° C	Da -25° a +55° C	Da -25° a +55° C
Sirena ad attivazione automatica **	Si	-	Si	Si	Si
Batteria consigliata	1.2/7.2 Ah	-	1.2/7.2 Ah	1.2/7.2 Ah	1.2/7.2 Ah
Contenitore	Policarbonato/Inox	Policarbonato/Inox	Policarbonato/Inox	Policarbonato	Policarbonato
Peso	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
Dimensioni	300 x 210 x 87 mm	300 x 210 x 87 mm	300 x 210 x 87 mm	300 x 210 x 87 mm	300 x 210 x 87 mm

Lampeggiante per tutti i modelli

Tensione di alimentazione	13,0 - 14,2 V cc
Corrente di esercizio	110 mA
Potenza luminosa in uscita	100.000 lumen di picco
Frequenza lampeggiante	60/ minuto
Rete di soppressione dei picchi	Montata di serie

* In alternativa 1 minuto on/off

** Solo a batteria installata

→ Come ordinare

AS 610	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in policarbonato bianco, lente ambrata
AS 610S1	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in policarbonato bianco, lente ambrata - Belgio
AS 611	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in policarbonato bianco, lente ambrata - Germania
AS 612	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in policarbonato bianco, lente ambrata - Italia
AS 612S3	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in policarbonato bianco, lente ambrata - Francia
AS 614	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in policarbonato bianco, lente blu - Regno Unito
AS 619	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in policarbonato bianco, lente blu - Spagna
AS 610DUM	Sirena per esterno dummy, coperchio in policarbonato bianco, lente blu
AS 630	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in acciaio inox, lente ambrata
AS 630S1	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in acciaio inox, lente ambrata - Belgio
AS 631	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in acciaio inox, lente ambrata - Germania
AS 632	Sirena per esterno ad attivazione automatica, coperchio in acciaio inox, lente ambrata - Italia
Accessori	
AB 61x	Lente per lampeggiante per versione con coperchio in policarbonato, trasparente (0), ambra (1), blu (2), rosso (3), bianco (4)
AB 63x	Lente per lampeggiante per versione con coperchio in acciaio inox, trasparente (0), ambra (1), blu (2), rosso (3), bianco (4)
BS 127N	Batteria al piombo consigliata 7,2 Ah
BS 121N	Batteria al piombo consigliata 1,2 Ah
AS 610-XXX	Coperchio in policarbonato in colore xxx
AS 600 FM	Rivelatore di schiuma

Aritech Italia divisione della Interlogix Italia S.r.l.

Sede: viale Matteotti, 98
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.660.610.1
Fax 02.612.07.20
email: aritech@italy.aritech.com
Web : http://www.aritech.com/italia

Filiale di Firenze
Tel. 055.310.882
Fax 055.309763

Filiale di Padova
Tel. 049.8625885
Fax 049.711144

Filiale di Udine
Tel. 0432.562404
Fax 0432.568545

Filiale di Roma
Tel. 06.52371158
Fax 06.52372345

Interlogix Europe & Africa

Sede centrale
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Centri di distribuzione: Austria, Belgio, Danimarca, Europa orientale, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Paesi baltici, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ungheria

LFAS600 10 Rev.1 0601/It

Aritech si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Aritech è un marchio della Interlogix B.V.